

 Parede de alvenaria
 Pilar estrutural
 Muro de divisa em alvenaria
 Parede em argamassa armada
 Eixo estruturas

	Indicação norte		Indicação caixa d'água
	Indicação corte		Indicação porta
	Indicação nível em planta		Indicação detalhe
	Indicação nível em corte		Início colocação piso
	Indicação elevação		Início colocação forro
			Início colocação revestimento parede

PIÇOS	
1	Piso em granilite ou em concreto lido finalizado com hidrofulante, com junta de lido, conforme amostra
2	Ladrilho hidráulico 20x20, a definir cor e modelo
3	Tijolo cerâmico maciço, conforme amostra
4	Argila expandida
5	Grama esmeralda
6	Pedra irregular em granito branco Siens com acabamento serrado conforme amostra
7	Laje emassada com acabamento en contrappiso lido

1	Pintura acrílica fosca sobre alvenarias massadas cor a definir	5	Granito branco Siena com acabamento serrado conforme amostra
2	Ladrilho hidráulico 20x20, a definir cor e modelo	6	Tijolo cerâmica maçoiço, conforme amostra
3	Pastilha cerâmica Jatobá 5x5cm - JN 6001 super branco, coleção natural com rejunte de mesma cor		
4	Pintura texturizada em muro de divisa cor a definir		

- 1) telha termocautística sanduiche TR25/1020
+ Forro em tabuas de madeira, cedrinho,
ipe, umbuá, a definir madeira
- 2) Forro de gesso acartonado com pintura
acrílica fosca com adefinir
- 3) Beiral em argamassa armada
- 4) Laje treliçada impermeabilizada e finalizada
com argila expandida

SÃO PAULO, RIBEIRÃO PRETO, SPA
Tel. +55 15 90415-6715.1 +55 11 3337 21
e-mail: arthur@arthur.com, arthur@arthur.com

Ref.